

TA 33 USB

Der Terminaladapter im neuen Design

ISDN-Karte integriert
+ SMS im Festnetz



Anschlüsse:

- 1 ISDN-Anschluss extern
- Anschluss für 2 vorhandene analoge Endgeräte und 1 zusätzliches Fax, Anrufbeantworter oder Modem (parallel geschaltet zum zweiten Endgerät)
- 1 USB-Schnittstelle
- 1 „durchgeschleifte“ ISDN-Schnittstelle für 1 ISDN-Endgerät

Leistungsmerkmale:

- ISDN-Kartenfunktion für PC (USB-Schnittstelle) - Internetzugang ohne Öffnen des PCs
- Telefonieren und gleichzeitig Daten versenden
- 2 Telefongespräche gleichzeitig möglich
- Rufnummernanzeige durch CLIP-Funktion am geeigneten Endgerät*
- SMS-Empfang/-Versenden am geeigneten Endgerät
- Schnelle Datenübertragung durch Kanalbündelung möglich (max. 128 kbit/s)
- Spontaner Anschluss an den PC (Hot Plugging)
- Automatisches Erkennen des Wahlverfahrens (IWW**, MFV)
- Verwaltet bis zu 10 MSN, freie Zuteilung der MSN zu den analogen Ports
- Anrufweitschaltung im TA 33 USB (bei Besetzt/ nach Zeit/sofort)
- Kostenfreie interne Gespräche zwischen 2 a/b-Ports
- Sperrliste mit 5 Einträgen für abgehende Verbindungen
- Taschengeldkonto
- Anklopfschutz ein/aus
- Keypad-Funktion

- CAPI / TAPI - Treiber
- Konfigurationssoftware zur komfortablen Einrichtung des Gerätes
- Kommunikationssoftware für Fax, Anrufbeantworter und Datenanwendung
- Unterstützt alle gängigen ISDN-Leistungsmerkmale*
- Gebührenanzeige (MSN, Anschluss, Summe) via PC
- Flash-Loader zum Update der Betriebssoftware beim Kunden über die USB-Schnittstelle

ISDN-Leistungsmerkmale*:

Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP), Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR), Anklopfen, Fangen, Rückfragen, Makeln, Dreierkonferenz, Anrufweitschaltung (bei Besetzt/nach Zeit/sofort), Rückruf bei Besetzt (CCBS), Vermitteln in der Vermittlungsstelle (ECT)

Technische Daten:

- Anschluss: Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss
- Maße (B x H x T): 130 x 160 x 41 mm
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Nennleistung: 3 VA
- Farbe: schwarzblau/grau
- Wandmontage möglich
- PC-Systemvoraussetzungen: mind. Pentium II, 266 MHz, 64 MB RAM, Win 98/2000/Me/XP, CD-Rom-Laufwerk, USB-Schnittstelle

* sofern vom Netzbetreiber bereitgestellt

** Endgeräte mit IWW-Wahlverfahren schränken den Leistungsumfang ein.