

OpenCom 30 – ISDN-TK-Anlage für 4 analoge und 1 ISDN-Gerät: Komfortabler Internetzugang via ISDN-Karte



USB
easy to use technology

Anschlüsse:

- 1 ISDN-Anschluss extern
- 1 („durchgeschleifte“) ISDN-Schnittstelle für 1 ISDN-Endgerät
- 4 analoge Anschlüsse
- 1 COM-Port (V.24 PC-Schnittstelle)
- 1 USB-Port

Leistungsmerkmale:

- Komfortabler Internetzugang über USB-Port des PC oder V.24-Schnittstelle (ISDN-Kartenfunktionalität)
- Plug & Play an den PC über USB
- Schnelle Datenübertragung über USB mit bis zu 128 kbit/s
- Heranholen eines Rufes (Pick up)
- Einfache Anlagenkonfiguration über den PC
- Fernkonfiguration / Fernwartung
- 2 externe Verbindungen gleichzeitig möglich
- 100 Kurzwahlziele
- Bis zu 10 MSN einstellbar pro analoge Schnittstelle
- Vermitteln von Gesprächen und Interngespräche zwischen analogen Telefonen
- Kennzeichnung eingetretener Nachrichten in Fax-Box oder Anrufbeantworter (AB-Box)
- Call-Info zur Gebührenerfassung

- Unterstützt alle ISDN-Leistungsmerkmale wie z.B. Dreierkonferenz, Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP-Funktion), Anklopfen, Rückruf, Anrufwefterschaltung

Umfangreiches CD Software-Paket:

- Windows-Konfigurationssoftware
- CAPI 2.0 für Win 95/98/2000/NT 4.0/Me/XP
- TAPI 2.1
- Kommunikationssoftware (z.B. für Fax Gr. 3, Datentransfer, Anrufbeantworter)

Technische Daten:

- Anschluss: ISDN-Mehrgeräteanschluss (DSS1) oder ISDN -Anschluss einer Telefonanlage
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Wahlverfahren: MFV / IWV
- Gewicht: 460 g
- Tischbetrieb oder Wandmontage
- PC-Systemvoraussetzungen:
Mind. Pentium 133 MHz/16 MB RAM,
Windows 95/98/2000/NT4.0/Me/XP
(der USB-Port wird z.Zt. nur von
Win 98/2000/Me/XP unterstützt)