

## TA 44dsl

### Der Terminaladapter mit integriertem ADSL-Modem

**ADSL-Modem integriert  
+ ISDN-Karte integriert  
+ SMS im Festnetz**



DSL speedweb

#### Anschlüsse:

- 1 ISDN-Anschluss extern
- 1 UR-2-Anschluss
- 1 USB-Schnittstelle (bis 1,6 MBit/s)
- Anschluss für 2 vorhandene analoge Endgeräte und 1 zusätzliches Fax, Anrufbeantworter oder Modem (parallelgeschaltet zum zweiten Endgerät)

#### Leistungsmerkmale:

- Highspeed-Internetzugang per integriertes ADSL-Modem
- ISDN-Kartenfunktion für PC (USB-Schnittstelle) - Internetzugang ohne Öffnen des PCs
- Telefonieren und gleichzeitig Daten versenden
- Rufnummernanzeige am geeigneten Endgerät durch CLIP-Funktion\*
- SMS empfangen / versenden am geeigneten Endgerät
- Schnelle Datenübertragung durch Kanalbündelung möglich (max. 128 kbit/s, bei Fallback auf ISDN)
- Spontaner Anschluss an den PC (Hot Plugging)
- Sperreinrichtung zum Schutz gegen „Abzockernummern“ über ISDN
- 2 externe Gespräche und Highspeed Datenanwendung gleichzeitig möglich
- Erkennt Wahlverfahren automatisch (IWV\*\*, MFV)
- Verwaltet bis zu 10 MSN, freie Zuteilung der MSN zu den analogen Ports
- Kostenfreie Interngespräche zwischen 2 a/b-Ports
- Sperrliste mit 5 Einträgen für abgehende Verbindungen
- Taschengeldkonto

- Anklopfschutz ein/aus
- Keypad-Funktion
- CAPI / TAPI / ADSL Modem-Treiber
- Komfortable Einrichtung durch Konfigurationssoftware
- Kommunikationssoftware für Fax, Anrufbeantworter und Datenanwendung
- Unterstützt alle gängigen ISDN-Leistungsmerkmale\*
- Gebührenanzeige (MSN, Anschluss, Summe) via PC
- Flash-Loader zum Update der Betriebssoftware beim Kunden über die USB-Schnittstelle

#### ISDN-Leistungsmerkmale\*:

Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP\*), Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR), Anklopfen, Fangen, Rückfragen, Makeln, Dreierkonferenz, Anrufweitschaltung (bei Besetzt/nach Zeit/sofort), Rückruf bei Besetzt, Vermitteln in der Vermittlungsstelle (ECT)

#### Technische Daten:

- Anschluss: Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss
- Maße (B x H x T): 130 x 160 x 41 mm
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz, Nennleistung: 3 VA
- Farbe: schwarzblau/grau
- Wandmontage möglich
- PC-Systemvoraussetzungen: mind. Pentium II, 266 MHz, 64 MB RAM, Win 98/2000/Me/XP, CD-Rom-Laufwerk, USB-Schnittstelle

\* sofern vom Netzbetreiber bereitgestellt

\*\* Endgeräte mit IWV-Wahlverfahren schränken den Leistungsumfang ein.