

BeeTel 672

Analoges DECT/GAP/VoIP-
Schnurlostelefon

Telefonieren über Festnetz und Internet

Freisprechfunktion am Mobilteil

Farbdisplay



Highlights

- Telefonieren über Festnetz und Internet
- Freisprechfunktion am Mobilteil
- 1,4" Vollgrafik-Dot-Matrix-Farbdisplay mit 4K Farben
- Erweiterbar auf bis zu 5 Mobilteile
- Rufnummernanzeige CLIP*
- Hörer-Lautstärkeneinstellung: 5 Stufen
- Telefonbuch für 50 Namen (16 Zeichen) und Nummern (24 Ziffern)

Leistungsmerkmale

- Schnurloses DECT Telefon, GAP-kompatibel
- Display-Hintergrundbeleuchtung
- 3 auswählbare Hintergrundbilder
- Hörer-Klingeltöne: 9 polytone und 9 polyphone
- Hörer-Ruflautstärke: 5 Stufen
- Unterschiedliche Melodien intern/extern
- Basisstation-Klingeltöne: 9 Töne
- Basisstation-Ruflautstärke: 5 Stufen
- Basisstation/Hörer-Systemsicherheit (PIN-Code: 4 Ziffern)
- Wahlmodus: MFV und IWV
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern (Speicherlänge: 24 Ziffern)
- Interkom zwischen 2 Mobilteilen
- Weiterverbinden zwischen den Mobilteilen
- 3-er Konferenz

- Hörer: An /Aus-Funktion, Tastensperre, Namensvergabe, Software-Uhr, Anzeige von Uhrzeit/Datum im Ruhezustand
- Mikrophon Stummschaltung
- Wahlwiederholungsspeicher löschen
- Gesprächsdaueranzeige, Weckfunktion
- Pausenwahl, einstellbare Flash-Zeit
- Rufnummernanzeige*:
 - Liste angenommener und entgangener Anrufe (30 Einträge)
 - Anrufliste einschließlich Uhrzeit und Datum
 - Namensidentifikation via Telefonbuch
- Jedes Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen registriert werden
- Reichweitenwarnung
- Warnung „Niedriger Akku-Ladezustand“
- **VoIP-Telefon-Eigenschaften**
 - Skype In, Skype out
 - MSN messenger
 - Net2Phone
 - SJ Phone
 - Buddy-Liste im Mobilteil

PC-Systemvoraussetzung

- Pentium III/500 MHz oder höher
- Windows 2000/XP
- USB-Anschluss 2.0/1.1
- Arbeitsspeicher mind. 256MB (RAM)
- Freier Festplattenspeicher 30 MB
- CD-ROM Laufwerk
- Internet-Verbindung

Lieferumfang

- Basis
- Mobilteil
- Netzteil
- TAE Kabel, ca. 2,5m
- USB Kabel, ca. 2,5m
- Akkus: 2x AAA (NiMH)
- Bedienungsanleitung
- Servicekarte
- Software-CD-ROM

Technische Daten

- Anschlussart: analoges Festnetz, PC oder Laptop (USB)
- Funkstandard: DECT, GAP
- Standby-Zeit: ca. 100 Stunden
- Gesprächszeit: ca. 10 Stunden
- Akku: 2x AAA (NiMH)
- Anschlusskabelänge: ca. 2,5m
- Abmessungen:
 - Basis: (HxBxT) 12,5cm x 13cm x 4,6cm
 - Handteil: (HxBxT) 13,5cm x 4,7cm x 2,3cm

Artikelnummer

- Artikelnummer: 208016
- EAN: 5411519010278

Zubehör

- Ladeschale, Mobilteil
(Zusätzliches Mobilteil ohne VoIP-Funktion)

* Sofern vom Netzbetreiber bereitgestellt