

## OpenCom 40dsl

**TK-Anlage für ISDN und DSL**  
**Komfortabel telefonieren und gleichzeitig**  
**mit bis zu 4 PCs per Highspeed-DSL-**  
**Zugang ins Internet**

### Highlights:

- Eine ISDN- oder DSL-Flatrate bezahlen und gleichzeitig mit mehreren PCs nutzen
- Firewall für effizienten Hackerschutz
- PC-Netzwerk für internen und externen Datenaustausch
- DSL-PC-Betrieb und parallel mit bis zu 4 analogen Endgeräten kommunizieren

**ISDN-/DSL-Router  
für Networking**



DSL speedweb

### Anschlüsse:

- 1 ISDN-Anschluss extern
- 1 DSL-Anschluss
- 1 („durchgeschleifte“) ISDN-Schnittstelle für 1 ISDN-Endgerät
- 3 LAN-Ports mit integriertem Hub
- 1 USB-Schnittstelle
- 4 analoge Anschlüsse

### Leistungsmerkmale:

- Highspeed-Internetzugang über DSL oder ISDN; somit schnellerer Download von Informationen und Programmen
- Bringt mehrere PCs gleichzeitig per DSL oder ISDN über einen integrierten IP-Router ins Internet
- Einfaches Einrichten eines PC-Netzwerkes
- DSL-PC-Betrieb und parallel mit bis zu 4 analogen Endgeräten kommunizieren
- LAN-CAPI-Funktionalität für 8 PCs; zur Unterstützung von ISDN-Anwendungen im LAN
- Telefonieren und gleichzeitig mit mehreren PCs im Internet surfen (Internet Access Router)
- Einfache Anlagenkonfiguration über den PC oder von Telefonen

- Kurzwahlspeicher für 100 Rufnummern
- Bis zu 10 MSN speicherbar mit Zuordnung zu den analogen Schnittstellen
- Vermitteln von Gesprächen und Interngespräche zwischen analogen Telefonen und externen Teilnehmern
- Netzwerk- und Internetzugang auch über USB-Schnittstelle
- Heranholen eines Rufes (Pick up) und einer Verbindung (Anrufbeantworter)
- Vorbereitet für Signalisierung von Nachrichten, die in der Anrufbeantworter-/Faxbox beim Netzbetreiber eintreffen
- Kostenfreie interne Gespräche
- Call-Info zur Gebührenerfassung
- SMS im Festnetz an einem analogen Port
- Unterstützt ISDN-Leistungsmerkmale wie z.B. Dreierkonferenz, Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP-Funktion), Anklopfen, Rückruf, Anrufweitschaltung
- Automatischer Rückruf bei Nichtmelden / Besetzt
- 2 Telefonverbindungen und Internetzugang gleichzeitig möglich (wenn der DSL-Zugang eingerichtet ist)

### Router-Funktionen im Überblick:

- Universeller Internet Access Router, nutzbar für ISDN und DSL
- DHCP-Server zur automatischen Vergabe von IP-Netzwerkadressen
- Firewall-Funktion über Paketfilter:
  - z.B. NetBIOS- und IP-Spoofing-Filter
  - **NAT (Network Address Translation)** für Nutzung privater IP-Adressen, die im Internet ungültig sind. Es wird so verhindert, dass von außen unerwünschte Verbindungen zu einzelnen Arbeitsplätzen hergestellt werden können.
- **PPP over Ethernet (PPPoE)** für direkten Anschluss an das DSL-Modem
- **DNS (Domain Name Service)** zur Umsetzung von Namen (z.B. www.detewe.de) in numerische IP-Netzwerkadressen; damit der Benutzer nie direkt mit solchen Adressen zu hantieren braucht und um die Anzahl der Wählverbindungen ins Internet zu reduzieren.
- Fernkonfiguration mit spezieller Service-Software und Dongle möglich

### umfangreiches CD-ROM Software-Paket:

Windows-Konfigurationssoftware, CAPI 2.0, TAPI 2.1 Treiber, Kommunikationssoftware (z.B. für Fax, Datentransfer, Anrufbeantworter)

### PC-Systemvoraussetzungen:

Mind. Pentium II, 233 MHz/64 MB RAM, Windows 95/98/2000/Me/XP/NT 4.0/, USB\*\*-Schnittstelle bzw. Ethernet-Anschluss

\*\* USB Port wird z. Zt. nur von Windows 98/2000/Me/XP unterstützt.

### Technische Daten:

- Anschluss: Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss (DSS1), DSL-Anschluss (PPPoE zum DSL-Modem)
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Wahlverfahren: MFV/IWW
- Maße (BxHxT): 270 x 160 x 52 mm
- Gewicht: 495g
- Tischbetrieb oder Wandmontage

