

DeTeWe BeeTel 950

Schnurloses DECT-Telefon mit digitalem Anrufbeantworter

Bei diesem schnurlosen DECT-Telefon steht die neue ULTRA RANGE-Technologie im Vordergrund. Es kann als Einzelprodukt verwendet werden (Reichweite im Freien bis zu 300 m, Reichweite in Gebäuden bis zu 50 m), entfaltet aber vor Allem in Kombination mit weiteren Produkten der ULTRA RANGE-Serie seinen Reichweitenvorteil für den Benutzer. Dank der ULTRA RANGE-Technologie ist z. B. durch den Einsatz von bis zu 4 DeTeWe BeeTel 900 CR und 2 DeTeWe BeeTel 900 REP oder 6 DeTeWe BeeTel 900 REP an einer DeTeWe BeeTel 950 Basisstation eine Reichweite bis zu 2,4 km möglich. Alternativ können auch 4 Mobilteile (z. B. DeTeWe BeeTel 900c oder DeTeWe BeeTel 2000c) an der Basisstation angemeldet werden. Die Reichweite beträgt dann 300 m im Freien und 50 m im Gebäude. Für den anspruchsvollen Einsatz im Freien ist auch die Kombination mit dem besonders robusten und nach dem IPx7-Standard geschützten schnurlosen Outdoor-DECT-Mobilteil DeTeWe BeeTel 2000c möglich. Das System bietet 2 Kanäle, wodurch entweder 1 externes und 1 internes Gespräch, oder 2 interne Gespräche geführt werden können. Dieses Telefon verfügt über eine entfernungsabhängige Strahlungsreduzierung (ECO MODE).

15 min

Dig. Anrufbeantworter mit 15 min
Aufzeichnungskapazität



Bis zu 4 Mobilteile o. 4 Mobilteile mit
Repeater oder 6 Repeater anmeldbar



Eco Mode Funktion

ULTRA RANGE



Reichweite bis zu

2,4 km



Leistungsmerkmale:

- optische LED-Signalisierung für verpasste Anrufe oder neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- Freisprechen-Funktion
- Interngespräch-Funktion (bei mehreren an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen)
- Gruppenruffunktion
- Verbinden-Funktion
- Konferenz-Funktion (1 x extern + 1 x intern, oder 2 x intern)
- Telefonbuch für 200 Nummern und Namen (max. 12 Buchstaben)
- Rufnummernanzeige (CLIP)**
- Tastensperre-Funktion
- Lautlos-Funktion
- Stummschalten-Funktion
- Pause-Funktion
- Wahlwiederholung-Funktion der 5 letzten Rufnummern
- Anrufliste der 30 letzten Rufnummern
- Uhr-, Datum- und Gesprächsdaueranzeige
- Wecker-Funktion
- Mobilteilname editierbar
- 7 polyphone Klingeltöne Mobilteil / 1 Klingelton Basisstation
- 5 Rufonlautstärken Mobilteil / 3 Rufonlautstärken Basisstation
- 5 Lautsprecherlautstärken
- Tastentöne ein-/ausschaltbar
- Akustisches Warnsignal bei niedrigem Akkuladestatus (ein-/ausschaltbar)
- Akustisches Reichweitensignal (ein-/ausschaltbar)
- Unterstützt Ton- oder Impulswahlverfahren
- Gesprächszeit: bis zu 10 Std.
- Anrufbeantworter über Basisstation und Mobilteil bedien- und abhörbar
- Fernabfragefunktion
- Lautstärke des Anrufbeantworters an Basisstation einstellbar
- Klingelsignal an Basisstation abschaltbar
- energieeffizientes Schaltnetzteil

Technische Daten:

- Schaltnetzteil 100-240V 50/60 Hz AC / 6V DC 500mA
- 14 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Portugiesisch, Griechisch, Türkisch
- Display: 5-zeiliges, schwarz-weißes, blau beleuchtetes, 1,6" großes Punktmatrix-LCD-Display
- Blau beleuchtete Tastatur
- Aufnahmekapazität: bis zu 15 Minuten
- Stand-by-Zeit: bis zu 168 Std.
- Gesprächszeit: 10 Std.

Lieferumfang:

- 1 Mobilteil mit Basisstation inkl. Anrufbeantworter
- 1 NiMH Akku 2,4 V 500mAh
- 1 energieeffizientes Schaltnetzteil 6 V DC
- 1 Bedienungsanleitung

Artikelnummer:

- Artikelnummer: 208070
- EAN-Code: 4260117671135

** wenn vom Netzbetreiber unterstützt